

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดพร้อมเตียง**

**๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน**

เป็นเตียงนอนผู้ป่วยชนิดสามเอนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและโต๊ะพร้อมเตียง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

**๒. คุณสมบัติทางเทคนิค**

- ๒.๑ เป็นเตียงผู้ป่วยแบบสามเอนก ชนิดมือหมุน
- ๒.๒ พื้นเตียงแบ่งเป็นสี่ตอน ทำด้วยเหล็กพ่นสีเจาะรูระบายอากาศ
- ๒.๓ พนักหัวเตียงและท้ายเตียง ทำด้วยวัสดุ ABS และมีแผ่นพลาสติกสำหรับติดป้ายชื่อผู้ป่วย
- ๒.๔ มีราวกันเตียงแบบปีกนก น้ำหนักเบา จำนวน ๔ ชั้น สามารถถอดออกได้
- ๒.๕ สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อย ๒๕๐ กิโลกรัม
- ๒.๖ สามารถปรับรูปแบบการทำงานได้ ๓ แบบ นอกเหนือจากการให้ผู้ป่วยนอนราบขนานกับพื้น คือ
  - ๒.๖.๑ รูปแบบที่ ๑ ส่วนหัวสามารถปรับได้ ๐ - ๗๕ องศา
  - ๒.๖.๒ รูปแบบที่ ๒ ส่วนขาสามารถปรับได้ ๐ - ๔๐ องศา
  - ๒.๖.๓ รูปแบบที่ ๓ สามารถปรับระดับขึ้น - ลง ได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๔๖๐ มิลลิเมตร และสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๗ ระบบห้ามล้อเป็นแบบ Central Lock และล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร
- ๒.๘ ขนาดเตียง (ยาว x กว้าง x สูง) ๒๑๖๐ x ๙๘๐ x ๕๐๐ - ๗๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๙ มีเสาน้ำเกลือสำหรับแขวนสารละลายและมีตะขอสำหรับแขวนถุงปัสสาวะ

**๓. อุปกรณ์ประกอบ**

- ๓.๑ โต๊ะพร้อมเตียง (Over bed Table) มีคุณสมบัติดังนี้
  - ๓.๑.๑ หน้าโต๊ะเป็นพื้นไม้
  - ๓.๑.๒ โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบสี
  - ๓.๑.๓ หน้าโต๊ะขนาด ๗๘๐ x ๓๙๐ มิลลิเมตร
  - ๓.๑.๔ สามารถปรับต่ำ - สูงได้ ด้วยระบบ gas-spring
  - ๓.๑.๕ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก จำนวน ๔ ล้อ
- ๓.๒ ตู้ข้างเตียง (ABS Bedside Cabinet) มีคุณสมบัติดังนี้
  - ๓.๒.๑ ขนาดตู้ ๔๕๐ x ๔๗๐ x ๗๘๐ มิลลิเมตร
  - ๓.๒.๒ โครงสร้างทำด้วยวัสดุ ABS
  - ๓.๒.๓ ตอนบนมี ๑ ลิ้นชัก
  - ๓.๒.๔ ตอนล่างเป็นประตูบานเปิดปิด ๓ บาน
- ๓.๓ ที่นอน (๔-Folding Foam Mattress) มีคุณสมบัติดังนี้
  - ๓.๓.๑ ที่นอนแบ่งเป็น ๔ ตอน ความหนาไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร
  - ๓.๓.๒ ที่นอนหุ้มด้วยวัสดุกันน้ำ

คณะกรรมการพิจารณาและเลือกผู้ขายเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... มีสถานะทาง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

/๔. เงื่อนไขเฉพาะ...

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้หรือสาธิตมาก่อน
- ๔.๒ รับประกันการใช้งาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบและเมื่ออยู่ในระยะรับประกันหากเกิดความขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขแล้วยังใช้งานไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำของมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๔.๓ ผู้ขายต้องทำการสาธิต แนะนำการใช้งานและสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้เพียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๔.๔ คู่มือการใช้งาน และการดูแลรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม/ชุด
- ๔.๕ หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖ ผู้แทนจำหน่ายจะต้องแนบแคตตาล็อกเล่มจริงเสนอในวันยื่นซอง
- ๔.๗ มีบริการหลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญงานที่ได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิต เข้ามาตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก ๖ เดือน ตลอดระยะเวลาประกัน

๑. คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกผู้จัดซื้อของ  
(ชื่อ).....  
(ชื่อ).....  
(ชื่อ).....  
(ชื่อ).....